

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Двухпоточная маслостанция МГС700-0.9П-Э-2ГГ-1-АТЕХ-Р6м-К6м-220В (полуавтоматическая для гайковерта)

Артикул: 0000209



#### Характеристики

Производительность 0.9 л/мин

Напряжение 220

Цена без учета доставки: **663 462 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|  |  |
|--|--|
| Мощность приводного двигателя, кВт                               | 1.5  |
| Рабочее давление, бар  | 70-700   |
| Объем масляного бака, л  | 8.5  |
| Охлаждение масла   | Радиатор масляный с принудительным охлаждением |
| Материал масляного бака  | алюминий                                       |
| Производительность ступени низкого давления, л/мин (до 40 бар)   | 11   |
| Производительность ступени высокого давления, л/мин (до 700 бар) | 0.9  |

|   |   |
|---|---|
| Распределитель  | 4-х линейный двухпозиционный<br>электромагнитный с регулятором давления |
| Режим управления подачей  | Полуавтоматический  |
| Пульт управления  | Взрывозащищенный с кнопкой аварийного<br>отключения                     |
| Питание, В  | 220, 1 фаза   |
| Длина кабеля питания, м   | 6   |
| Длина рукавов высокого давления, м  | 6   |
| Подключение рукавов   | Быстроразъемные соединения  |
| Масса (в упаковке, без масла), кг   | 90  |
| Габариты в упаковке (длина/ширина/высота), мм   | 1100x950x1400   |
| Температура окружающей среды, град.   | -30..+50  |
| Уровень шума  | Около 80дБА при давлении 700 бар  |
| Время непрерывной работы  | Не ограничено   |
| Используемое гидравлическое масло   | В зимний период - "ВМГЗ". В летний период -<br>класс вязкости ISO VG 32 |
| Исполнение взрывозащищенное IP64 CE EX II 2G K T3 (EN<br>1127-1 : 2011, EN 13463-1 : 2009, EN 13463-5 : 2011) |   |

Гидравлическая насосная станция **МГС700-0.9П-Э-2ГГ-1-АТЕХ-Р6м-К6м-220В** предназначена специально для работы с гидравлическими гайковертами кассетного и торцевого типа.

**Комплект поставки:**

- Маслостанция
- Рукав 6 м
- Кабель питания 6 м
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 13.06.2026 10:41 · KRATONSHOP.RU