

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Двухпоточная маслостанция МГС700-0.9П-Э-2ГГ-1-АТЕХ-Р9м-К15м-380В (полуавтоматическая для гайковерта)

Артикул: 0000207



Характеристики

Производительность 0.9 л/мин

Напряжение 380

Цена без учета доставки: **659 732 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность приводного двигателя, кВт	1.5
Рабочее давление, бар	70-700
Объем масляного бака, л	8.5
Охлаждение масла	Радиатор масляный с принудительным охлаждением
Материал масляного бака	алюминий
Производительность ступени низкого давления, л/мин (до 40 бар)	11
Производительность ступени высокого давления, л/мин (до 700 бар)	0.9

Распределитель	4-х линейный двухпозиционный электромагнитный с регулятором давления
Режим управления подачей	Полуавтоматический
Пульт управления	Взрывозащищенный с кнопкой аварийного отключения
Питание, В	380
Длина кабеля питания, м	15
Длина рукавов высокого давления, м	9
Подключение рукавов	Быстроразъемные соединения
Масса (в упаковке, без масла), кг	90
Габариты в упаковке (длина/ширина/высота), мм	1100x950x1400
Температура окружающей среды, град.	-30..+50
Уровень шума	Около 80дБА при давлении 700 бар
Время непрерывной работы	Не ограничено
Используемое гидравлическое масло	В зимний период - "ВМГЗ". В летний период - класс вязкости ISO VG 32
Исполнение взрывозащищенное IP64 CE EX II 2G K T3 (EN 1127-1 : 2011, EN 13463-1 : 2009, EN 13463-5 : 2011)	

Гидравлическая насосная станция **МГС700-0.9П-Э-2ГГ-1-АТЕХ-Р9м-К15м-380В** предназначена специально для работы с гидравлическими гайковертами кассетного и торцевого типа.

Комплект поставки:

- Маслостанция
- Рукав 9 м
- Кабель питания 15 м
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 03.04.2026 13:17 · KRATONSHOP.RU