

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Кратон»

www.kratonshop.ru

ИНН 7806502217 КПП 781101001

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Двухпоточная маслостанция МГС700-0.9П-Э-2ГГ-4-ATEХ-R7м-K6м-220В

(полуавтоматическая для четырех гайковертов)

Артикул: 0000210



Характеристики

Производительность 0.9 л/мин

Напряжение 220

Цена без учета доставки: **712 938 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность приводного двигателя, кВт	1.5
Рабочее давление, бар	70-700
Объем масляного бака, л	8.5
Охлаждение масла	Радиатор масляный с принудительным охлаждением
Материал масляного бака	алюминий
Производительность ступени низкого давления, л/мин (до 40 бар)	11
Производительность ступени высокого давления, л/мин (до 700 бар)	0.9

Количество одновременно подключенных гайковертов	До 4шт.
Распределитель	4-х линейный двухпозиционный электромагнитный с регулятором давления
Режим управления подачей	Полуавтоматический
Пульт управления	Взрывозащищенный с кнопкой аварийного отключения
Питание, В	220, 1 фаза
Длина кабеля питания, м	6
Длина рукавов высокого давления, м	7
Количество сдвоенных рукавов высокого давления в комплекте, шт.	1 (для подключения одного гайковерта)
Подключение рукавов	Шариковые быстроразъемные соединения CEJN Серия 116, 150 МПа
Масса (в упаковке, без масла), кг	90
Габариты в упаковке (длина/ширина/высота), мм	1100x950x1400
Температура окружающей среды, град.	-30..+50
Уровень шума	Около 80дБА при давлении 700 бар
Время непрерывной работы	Не ограничено
Используемое гидравлическое масло	В зимний период - "ВМГ3" В летний период - класс вязкости ISO VG 32

Исполнение взрывозащищенное IP64 CE EX II 2G K T3 (EN
1127-1 : 2011, EN 13463-1 : 2009, EN 13463-5 : 2011)

Гидравлическая насосная станция **МГС700-0.9П-Э-2ГГ-4-АTEX-P7м-K6м-220В**) предназначена
специально для работы с гидравлическими гайковертами кассетного и торцевого типа.

Комплект поставки:

- Маслостанция
- Рукав 6 м
- Кабель питания 6 м
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 10.01.2026 09:01 · KRATONSHOP.RU