

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Мини-кран строительный TOR KM 300/500 кг 60/30 м с поворотной стрелой и электролебедкой (220В)

Артикул: 1024010



Характеристики

Грузоподъемность 0.5 т

Цена без учета доставки: **67 795 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|--|---------|
| Рабочее напряжение, В | 220 |
| Мощность двигателя лебедки, кВт | 2,2 |
| Режим эксплуатации лебедки | S3-20% |
| Максимальная грузоподъемность, (кг) не более | 300/500 |
| Вылет крюка максимум, м | 1,8 |
| Высота крана максимум, м | 2,6 |
| Высота подъема, м | 30/60 |
| Поворотный механизм стрелы | ручной |
| Поворот стрелы, (градусы) | 360 |

| | |
|--|-------------------------------|
| Подъем стрелы | отсутствует |
| Возможность поднимать и поворачивать одновременно | Запрещено |
| Размер основания, м | 0,78x0,76 |
| Основание с учетом упоров (м), до | 3 x 3 |
| Температурный режим | От -20 до +40С |
| Климатическое исполнение | У2 |
| Допустимая скорость ветра, не более (м/с) | 10 |
| Допустимый наклон площадки, на которую устанавливается мини-кран, не более (град.) | 3 |
| Среда эксплуатации | У2 (ПОД НАВЕСОМ) |
| Концевые выключатели | Не предусмотрены |
| Противовесы | в комплект поставки не входят |
| Рекомендованный вес противовесов (кг), более | 600-1200 |
| Вес в сборе с лебедкой (кг) | 87,5 |

Мини-кран переносной с поворотной стрелой. Привод поворота стрелы – ручной. Подъем стрелы не предусмотрен, угол наклона и вылет стрелы регулируется вручную, при отсутствии груза. Мини-кран устанавливается на упоры на ровную поверхность. Скорость подъема и высота зависит от выбранной покупателем лебедки. Как правило, скорость подъема составляет 14 м/мин при установке стандартной лебедки модели KCD.

Мини-кран подходит для поднятия на высоту строительных материалов в малых объемах, для механизации строительных и ремонтно-строительных работ на зданиях, для установки на крыше или балконе, для погрузочно-разгрузочных работ грузов массой до 500 кг. Кран легкий, переносной, сборно-разборный. Конструкция крана позволяет быстро собирать кран, разбирать и перемещать на другой объект вручную.

Мини-кран фиксируется противовесами или анкерами в зависимости от объекта. Противовесы или подрамники для противовесов в комплект поставки не входят.

Перед каждым началом работ необходимо провести осмотр и проверку мини-крана в соответствии с правилами, указанными ниже.

При работе с мини-краном требуется соблюдать технику безопасности выполнения работ высоте.

Комплект поставки:

- Платформа основная – 1 шт;
- Опора поворотная в сборе – 1 шт;
- Распорки – 4 шт;
- Стрела поворотная – 1 шт;
- Комплект метизов для сборки прочностью не менее 8.8;
- Лебедка – 1 шт;
- Паспорт и руководство по эксплуатации – 1 экз.

