

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Мини-кран строительный TOR KM 500 кг 60 м с поворотной стрелой и электролебедкой (380В)

Артикул: 1024011



Характеристики

Грузоподъемность 500 т

Цена без учета доставки: **63 618 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Рабочее напряжение, В	380
Мощность двигателя лебедки, кВт	1,5
Режим эксплуатации лебедки	S3-20%
Максимальная грузоподъемность, (кг) не более	500
Вылет крюка максимум, м	1,8
Высота крана максимум, м	2,6
Высота подъема, м	60
Поворотный механизм стрелы	ручной
Поворот стрелы, (градусы)	360

Подъем стрелы	отсутствует
Возможность поднимать и поворачивать одновременно	Запрещено
Размер основания, м	0,78x0,76
Основание с учетом упоров (м), до	3 x 3
Температурный режим	От -20 до +40С
Климатическое исполнение	У2
Допустимая скорость ветра, не более (м/с)	10
Допустимый наклон площадки, на которую устанавливается мини-кран, не более (град.)	3
Среда эксплуатации	У2 (ПОД НАВЕСОМ)
Концевые выключатели	Не предусмотрены
Противовесы	в комплект поставки не входят
Рекомендованный вес противовесов (кг), более	600-1200
Вес в сборе с лебедкой (кг)	102

Мини-кран переносной с поворотной стрелой. Привод поворота стрелы – ручной. Подъем стрелы не предусмотрен, угол наклона и вылет стрелы регулируется вручную, при отсутствии груза. Мини-кран устанавливается на упоры на ровную поверхность. Скорость подъема и высота зависит от выбранной покупателем лебедки. Как правило, скорость подъема составляет 14 м/мин при установке стандартной лебедки модели KCD.

Мини-кран подходит для поднятия на высоту строительных материалов в малых объемах, для механизации строительных и ремонтно-строительных работ на зданиях, для установки на крыше или балконе, для погрузочно-разгрузочных работ грузов массой до 500 кг. Кран легкий, переносной, сборно-разборный. Конструкция крана позволяет быстро собирать кран, разбирать и перемещать на другой объект вручную.

Мини-кран фиксируется противовесами или анкерами в зависимости от объекта. Противовесы или подрамники для противовесов в комплект поставки не входят.

Перед каждым началом работ необходимо провести осмотр и проверку мини-крана в соответствии с правилами, указанными ниже.

При работе с мини-краном требуется соблюдать технику безопасности выполнения работ высоте.

Комплект поставки:

- Платформа основная – 1 шт;
- Опора поворотная в сборе – 1 шт;
- Распорки – 4 шт;
- Стрела поворотная – 1 шт;
- Комплект метизов для сборки прочностью не менее 8.8;
- Лебедка – 1 шт;
- Паспорт и руководство по эксплуатации – 1 экз.

