

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Мини маслостанция сверхвысокого давления МГС 2500-0.45П-К-Р-1 с пультом

Артикул: 0001329



Характеристики

Производительность	0.4 л/мин
Напряжение	220 В
Максимальное давление	2500 кгс/см ²
Тип станции	одностороннего действия
Гидрозамок	Нет

Цена без учета доставки: **648 850 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Максимальное рабочее давление, МПа (бар)	250 (2500)
Производительность при давлении до 20 бар, л/мин	3
Производительность при давлении более 20 бар, л/мин	0,45
Объем масляного бака, л	10

Сощность, Вт	2200
Напряжение, В / Гц	220÷240 / 50
Масса (без масла), кг	45
Габаритные размеры (LxВxH), мм	530×395×615
Манометр (давление, диаметр)	4000бар, 100мм, 1 класс точности
Количество выходов на распределителе	2шт.
Быстроразъемные соединения (макс.давление, присоединительная резьба)	2500бар, BSP 1/4"
Рукава в комплекте	нет

Маслостанция сверхвысокого давления МГС2500-0.45П-К-Р-1 (220В, с пультом и ручным распределителем, с радиатором) является профессиональным оборудованием, предназначенным для совместной работы с гидравлическим инструментом одностороннего действия с соответствующими параметрами и пружинным либо механическим возвратом штока гидроцилиндра. Применяется для тензорных домкратов, гидрогаек, испытательных стендов, гидроформинга, выпрессовки подшипников (гидрораспор), шпильконатяжителей, для проверки рукавов высокого давления и других комплектующих на разрывное давление.

Комплект поставки:

- Мини маслостанция сверхвысокого давления МГС 2500-0.45П-К-Р-1 с пультом
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 20.06.2026 11:02 · KRATONSHOP.RU