

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Мини маслостанция сверхвысокого давления МГС 2500-0.45П-К-Р-1 с пультом

Артикул: 0001329



#### Характеристики

Производительность 0.4 л/мин

Напряжение  
питания 220 В

Максимальное  
давление 2500 кгс/см<sup>2</sup>

Тип станции одностороннего действия

Гидрозамок Нет

Цена без учета доставки: **648 850 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Максимальное рабочее давление, МПа (бар) 250 (2500)

Производительность при давлении до 20 бар, л/мин 3

Производительность при давлении более 20 бар, л/мин 0,45

Объем масляного бака, л 10

Сощность, Вт	2200
Напряжение, В / Гц	220÷240 / 50
Масса (без масла), кг	45
Габаритные размеры (LxВxH), мм	530×395×615
Манометр (давление, диаметр)	4000бар, 100мм, 1 класс точности
Количество выходов на распределителе	2шт.
Быстроразъемные соединения (макс.давление, присоединительная резьба)	2500бар, BSP 1/4"
Рукава в комплекте	нет

**Маслостанция сверхвысокого давления МГС2500-0.45П-К-Р-1 (220В, с пультом и ручным распределителем, с радиатором)** является профессиональным оборудованием, предназначенным для совместной работы с гидравлическим инструментом одностороннего действия с соответствующими параметрами и пружинным либо механическим возвратом штока гидроцилиндра. Применяется для тензорных домкратов, гидрогаек, испытательных стендов, гидроформинга, выпрессовки подшипников (гидрораспор), шпильконатяжителей, для проверки рукавов высокого давления и других комплектующих на разрывное давление.

**Комплект поставки:**

- Мини маслостанция сверхвысокого давления МГС 2500-0.45П-К-Р-1 с пультом
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 28.05.2026 19:00 · KRATONSHOP.RU