

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Резчик швов Мисом СО-349Б

Артикул: СО-349Б

www.kratonshop.ru



Характеристики

Мощность 9.56 кВт

Максимальная
глубина реза 185 мм

Диаметр алмазного
диска 500

Тип двигателя бензиновый

Цена без учета доставки: **0 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|---|------------------------|
| Диаметр отрезного диска, мм, не более | 500 |
| Глубина реза, мм, не более для дисков: | |
| - 500 мм | 185 |
| - 450 мм | 165 |
| - 400 мм | 130 |
| Диаметр вала под диск | 25,4 |
| Частота вращения режущего инструмента, об/мин | 3000 |
| Двигатель: | Lifan ДБГ 13 |
| Тип | Бензиновый 4-х тактный |
| Мощность, кВт/л.с. | 9,6(13) |

| | |
|--|---------------|
| Частота вращения вала, об/мин | 3600 |
| Расход топлива (бензин Аи-92), л/ч, не более | 4,5 |
| Объем моторного масла в картере, л | 1,1 |
| Габаритные размеры, мм, не более: | 1014x588x1015 |
| Масса, кг, не более | 110 |

Резчик швов Мисом СО-349Б - предназначен для нарезания швов в асфальто- и цементобетонных покрытиях при строительстве и реконструкции автодорог, ВПП аэродромов, зданий и сооружений в промышленном и гражданском строительстве. Нарезчик не предназначен для эксплуатации во взрывопожароопасных зонах.

Нарезчик соответствует климатическому исполнению У, категория размещения 3 по ГОСТ 15150 - 69.

Ключевые особенности:

- Для асфальта и бетона
- Удобная вертикальная конструкция
- Прочная конструкция
- Не требует частого и сложного обслуживания
- Оборудование профессионального класса

Комплект поставки:

- Резчик швов Мисом СО-349Б
- Инструкция
- Упаковка

Диск в комплект поставки не входит и заказывается отдельно!



[Алмазные диски](#)

Сформировано 09.04.2026 10:57 · KRATONSHOP.RU