

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Мотоблок Aurora COUNTRY 900 MULTI-SHIFT

Артикул: 17574



#### Характеристики

Двигатель	бензин
Вес	99 кг
Мощность двигателя	7,0 л/с

Цена без учета доставки: **53 295 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Объем двигателя	212 см3
Мощность двигателя	7 л/с
Тип двигателя	Бензиновый
Модель двигателя	АЕ-7
Кол-во скоростей	3 вперед, 1 назад
Объем масляного картера	0,6 л
Емкость топливного бака	6,0 л
Ширина обработки	800-1200 мм
Диаметр фрез	380 мм
Система пуска	ручной старт

Вес	99 кг
Габариты	1390x800x1070 мм

Главной особенностью мотоблоков AURORA линейки **MULTI-SHIFT** является наличие пониженной передачи для работы с навесным оборудованием. Медленное движение аппарата позволяет с большим комфортом работать с косилкой, снегоотбрасывателем, почвофрезами и т.д. Мотоблок - предназначен для профессиональной деятельности, то есть, для обработки больших участков.

Основные достоинства аппарата: облегчённая система ручного пуска двигателя надёжная **цепная** передача прочный **чугунный корпус редуктора** (предохраняет узел от камней); возможность подключения дополнительного оборудования через **ременной привод** (сенокосилка, помпа, снегоотбрасыватель и пр.); **силенная сцепка** (позволяет оснастить аппарат плугом, телегой, сошником и пр.); шестигранные оси (надёжно фиксируют колёса, фрезы или грунтозацепы).

Надёжный и экономичный, 4х тактный бензиновый двигатель OHV (мощностью 7 л.с.) с верхним расположением клапанов, является аналогом двигателя HONDA GX 210.

Коробка передач - 4х скоростная: 3 скорости движения вперёд (включая **пониженную**, для комфортной работы с навесным оборудованием) и 1 назад. Вперёд - 113/82/37 об/мин., назад - 50 об/мин.

Скромный расход топлива и объёмный бензобак позволяют долгое время работать без дозаправки.

Ширина обработки почвы от 800 до 1200мм. Глубина культивации – 300 мм. Регулировка рукояток управления возможна, как по горизонтали, так и по вертикали.

**В комплект поставки аппарата входят:**

- **24 усиленные почвофрезы** предназначенные для тяжелых грунтов (фрезы собраны в 4 группы (3+1) с возможностью съёма одной секции для уменьшения ширины обработки);
- пневматические колеса **4.00-8** для транспортировки; транспортировочное колесо

Обратите внимание!**Короткая фреза**, из комплекта к **COUNTRY 900 MULTI-SHIFT**, предназначена для установки в непосредственной близости от**редуктора**. Компактные габариты «лепестка» призваны предохранить редуктор от ударов

Сформировано 29.04.2026 06:15 · KRATONSHOP.RU