

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Мотоблок Зубр МТУ-450

Артикул: МТУ-450



Характеристики

Двигатель	бензин
Вес	93 кг
Мощность двигателя	7,0 л/с

Цена без учета доставки: **47 101 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность, Вт	5150
Тип двигателя	бензиновый
Тактность двигателя	4-х тактный
Двигатель	ЗУБР
Объем двигателя, см3	212
Емкость топливного бака, л	6
Емкость масляного бака, л	0.6
Топливо	АИ92
Ширина вспашки, мм	600-850
Глубина вспашки, мм	350

Число скоростей	6 вперед/2 назад
Сцепление	ременное
Тип редуктора	шестеренчато-цепной
Сошник	есть
Диски защиты растений	нет
Колеса	есть
Габариты, см	80x60x70
Масса изделия, кг	93
Масса в упаковке, кг	97

Мотоблок Зубр МТУ-450 - надёжный и манёвренный мотоблок для рыхления и культивации почвы на приусадебном участке. Эффективный двигатель с воздушным фильтром в масляной ванне увеличивает моторесурс. Складываемые, регулируемые по положению рукоятки и транспортное колесо облегчают эксплуатацию, транспортировку и хранение

Особенности:

- Мощный четырехтактный двигатель ЗУБР надежен в эксплуатации
- Кронштейн для крепления навесного оборудования (диаметр 30 мм) и шкив отбора мощности позволяют использовать широкую гамму навесного оборудования: снегоборщик, щетку, роторную косилку
- 6 скорости вперед (понижающая, основная и повышающая) и 2 назад позволяют комфортно работать на любых типах почвы
- Чугунный шестеренчато-цепной редуктор с закаленной шестигранной осью 23 мм
- Сошник объединен с транспортировочными колесами для удобства перемещения до места работы не повреждая при этом газон или тротуарную плитку ножами
- Самозатачивающиеся закаленные фрезы из конструкционной стали
- Универсальная сцепка позволяет использовать различное навесное оборудование
- Рукоять мотоблока с возможностью регулировки по вертикали делает управление более комфортным
- Клиновидный зубчатый ремень в приводе культиватора обладает повышенной износостойкостью по сравнению с обычными ремнями
- Регулируемый сошник надежно фиксируется к раме культиватора и отвечает за регулировку глубины вспашки
- Защитный кожух ограничивает доступ к вращающимся частям клиноременной передачи и обеспечивает безопасность
- Закаленные фрезы прекрасно закапываются на полную глубину и способствуют продвижению мотоблока вперед
- Конструкция мотоблока позволяет использовать его с различными навесными оборудованием
- Большие пневматические колеса обеспечивают отличную проходимость
- На корпусе предусмотрен щиток, защищающий оператора от попадания земли

Комплект поставки:

- Мотоблок

