

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Кратон»

www.kratonshop.ru

ИНН 7806502217 КПП 781101001

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Мотоблок Зубр МТУ-450

Артикул: МТУ-450



Характеристики

Двигатель	бензин
Вес	93 кг
Мощность двигателя	7,0 л/с

Цена без учета доставки: **53 760 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность, Вт	5150
Тип двигателя	бензиновый
Тактность двигателя	4-х тактный
Двигатель	ЗУБР
Объем двигателя, см³	212
Емкость топливного бака, л	6
Емкость масляного бака, л	0.6
Топливо	АИ92
Ширина вспашки, мм	600-850
Глубина вспашки, мм	350

Число скоростей	6 вперед/2 назад
Сцепление	ременное
Тип редуктора	шестеренчато-цепной
Сошник	есть
Диски защиты растений	нет
Колеса	есть
Габариты, см	80x60x70
Масса изделия, кг	93
Масса в упаковке, кг	97

Мотоблок Зубр МТУ-450 - надёжный и манёвренный мотоблок для рыхления и культивации почвы на приусадебном участке. Эффективный двигатель с воздушным фильтром в масляной ванне увеличивает моторесурс. Складываемые, регулируемые по положению рукоятки и транспортное колесо облегчают эксплуатацию, транспортировку и хранение

Особенности:

- Мощный четырехтактный двигатель ЗУБР надежен в эксплуатации
- Кронштейн для крепления навесного оборудования (диаметр 30 мм) и шкив отбора мощности позволяют использовать широкую гамму навесного оборудования: снегоуборщик, щетку, роторную косилку
- 6 скорости вперед (поникающая, основная и повышающая) и 2 назад позволяют комфортно работать на любых типах почвы
- Чугунный шестеренчато-цепной редуктор с закаленной шестигранной осью 23 мм
- Сошник объединен с транспортировочными колесами для удобства перемещения до места работы не повреждая при этом газон или тротуарную плитку ножами
- Самозатачивающиеся закаленные фрезы из конструкционной стали
- Универсальная сцепка позволяет использовать различное навесное оборудование
- Рукоять мотоблока с возможностью регулировки по вертикали делает управление более комфортным
- Клиновидный зубчатый ремень в приводе культиватора обладает повышенной износостойкостью по сравнению с обычными ремнями
- Регулируемый сошник надежно фиксируется к раме культиватора и отвечает за регулировку глубины вспашки
- Защитный кожух ограничивает доступ к вращающимся частям клиноременной передачи и обеспечивает безопасность
- Закаленные фрезы прекрасно закапываются на полную глубину и способствуют продвижению мотоблока вперед
- Конструкция мотоблока позволяет использовать его с различными навесными оборудованием
- Большие пневматические колеса обеспечивают отличную проходимость
- На корпусе предусмотрен щиток, защищающий оператора от попадания земли

Комплект поставки:

- Мотоблок

- Фрезы (6 групп по 4 ножа)
- Колесо 19x7-8 2шт
- Сошник в сборе с транспортировочными колесами
- Сцепка сошника
- Комплект крепежа
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка

Особенности конструкции МТУ-450



ЗУБР



Сравнительная таблица

 ЗУБР



Артикул	МТБ-300	МТБ-400	МТУ-350	МТУ-450
Площадь обработки, сотки	15 – 20	от 20	15 – 20	от 20
Мощность, кВт / л.с.	5.15 / 7	5.15 / 7	5.15 / 7	5.15 / 7
Ширина / глубина вспашки, мм	850 / ≤ 330	850 / ≤ 330	850 / ≤ 350	850 / ≤ 350
Диаметр фрез, мм	350	350	350	350
Тип двигателя	бензиновый, 4-тактный	бензиновый, 4-тактный	бензиновый, 4-тактный	бензиновый, 4-тактный
Объем двигателя, см ³	212	212	212	212
Емкость топливного / масляного бака, л	3.6 / 0.6	3.6 / 0.6	6 / 0.6	6 / 0.6
Тип редуктора	шестеренчато-цепной	шестеренчато-цепной	шестеренчато-цепной	шестеренчато-цепной
Число передач	2 вперед / 1 назад	3 вперед / 1 назад	4 вперед / 2 назад	6 вперед / 2 назад
Обороты вала (повышенные), об/мин / передача	82 / 1-ая; 113 / 2-ая; 51 / задняя	37 / 1-ая; 82 / 2-ая; 113 / 3-я; 51 / задняя	82 / 1-ая; 112.7 / 2-ая; 61.5 / задняя	37.3 / 1-ая; 82 / 2-ая; 112.7 / 3-я; 51.2 / задняя
Обороты вала (пониженные), об/мин / передача	—	—	60.4 / 1-ая; 83.1 / 2-ая; 45.3 / задняя	27.5 / 1-ая; 60.4 / 2-ая; 83.1 / 3-я; 37.8 / задняя
Сцепление	ременное	ременное	ременное	ременное
Защитная рама	—	—	●	●
Сошки	●	●	●	●
Колеса	4.00-8	4.00-8	19x7-8D	19x7-8D
Фрезы	●	●	●	●
Масса изделия / в упаковке, кг	78 / 82	81 / 85	90 / 94	93 / 97

www.zubr.ru

Сформировано 09.01.2026 23:18 · KRATONSHOP.RU