

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Мотопомпа бензиновая FoxWeld 1350T80 для грязной воды

Артикул: 8637

Гарантия низких цен KratonShop.ru



#### Характеристики

Производительность 1350 л/мин

Цена без учета доставки: ~~23 920 Р~~ **22 724 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Качество воды	Грязная
Допустимый диаметр твердых частиц	до 25 мм
Быстроразборная насосная часть	да
Система виброгашения	6 резиновых подушек + 4 резиновые опорные ножки
Диаметр входного отверстия, мм / дюймов	80 / 3
Диаметр выходного отверстия, мм / дюймов	80 / 3
Производительность, куб.м / час	80
Производительность, л / мин	1350
Максимальная глубина всасывания, м	7
Максимальный напор, м	28

Тип двигателя	одноцилиндровый, 4-тактный, с воздушным охлаждением
Объём двигателя, куб. см	210
Маркировка двигателя	170F
Мощность, л.с.	7
Датчик аварийного уровня масла	да
Ёмкость топливного бака, л	3,6
Объём масла в картере, л	0,6
Система пуска	Ручной стартер
Индивидуальная упаковка	5-слойный коричневый гофрокартон
Габариты коробки (Д*Ш*В) (мм)	610x440x450
Вес брутто (кг)	35,85
Габариты упаковки, мм	605x435x435
Вес с учетом упаковки, кг	40.9

**Мотопомпа бензиновая FoxWeld 1350T80** представляет собой автономный центробежный насос для перекачки грязной воды, работающий от двигателя внутреннего сгорания. Максимально допустимый диаметр частиц в воде 25 мм. Легко справится с откачкой дренажных колодцев, ям, прудов, бассейнов, подтопленных подвалов в результате протечек или стихийных бедствий - и всё это в условиях отсутствия электричества. Может быть использована для откачки строительных котлованов, очистки выгребных ям и заиленных водоемов. Насосная часть легко разбирается для очистки от мусора. Для гашения вибраций в устройстве применены 6 резиновых амортизаторов, установленных штатно, а также дополнительно 4 резиновые ножки для силовой рамы в комплекте. При средней нагрузке данная модель способна перекачивать жидкость с производительностью 1350 литров в минуту, при максимальном напоре 28 метров. Запуск мотопомпы осуществляется с помощью ручного стартера.

#### **ОСОБЕННОСТИ:**

- Для грязной воды
- Максимально допустимый диаметр частиц в воде 25 мм
- Разборная насосная часть для очистки от мусора.
- Сечение входного и выходного патрубков 80 мм (3 дюйма)
- Производительность 1350 л/мин (80 куб.м в час)
- Максимальная глубина забора воды - до 7 м
- Максимальный напор - до 28 м
- Быстрая установка шлангов с помощью комплектных алюминиевых патрубков и хомутов
- Защитная силовая рама
- Усиленная виброзащита (6 штатных резиновых амортизаторов)
- Резиновые ножки для виброгашения.
- Бензиновый 4Т двигатель 170F 212 куб.см 7 л.с.
- Маслодатчик (двигатель заглохнет при низком уровне масла)
- Топливный бак 3,6 л
- Объём масла в картере 0,6 л

- Ручной старт
- Гарантия 2 года

**Комплект поставки:**

- Мотопомпа
- Выходные патрубки алюминиевые сечением 80мм (3 дюйма) - 2 шт.
- Шайбы для выходных патрубков - 2 шт.
- Резиновые прокладки - 2 шт.
- Хомут - 3 шт.
- Нижние резиновые опоры + гайки крепления - 4 шт.
- Свечной ключ + вороток (комплект) - 1 шт.
- Металлический фильтр для грубой очистки воды (диаметр отверстий 25 мм) - 1шт.
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон.



[Рукава для мотопомп](#)

Сформировано 14.05.2026 13:27 · KRATONSHOP.RU