

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Мотопомпа бензиновая TSS-PGST80

Артикул: 130130

www.kratonshop.ru



Характеристики

Производительность 1200 л/мин

Цена без учета доставки: **0 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность двигателя, кВт/лс	9,6/13
Рабочий объем, см3	389
Емкость масляной системы, л	1.1
Расход топлива, л/час	1.8
Обем топливного бака, л	6.5
Производительность, л/мин	1200
Высота подъема, м	28
Глубина забора, м	8
Диаметр входного/выходного патрубка, мм	80/80
Тип мотопомпы	для сильнозагрязненной воды с частицами

Мах. диаметр застиц, мм	30
Частота вращения двигателя, об/мин	3600
Габариты, мм	780x555x610
Масса, кг	77

Мотопомпа бензиновая TSS-PGST80 - предназначены для сильнозагрязненной воды с частицами, они используются для осушения водоемов или емкостей, поддержания оросительной системы в рабочем состоянии. Незаменима для наполнения или смены воды в бассейнах и декоративных прудах. В период весеннего половодья при необходимости быстро откачает воду из подвальных помещений или погребов. Также используется как для откачки воды из канав на дачных участках, так и для ликвидации последствий крупных промышленных аварий.

Основные особенности:

- Мотопомпы оборудуются бензиновым 4-х тактным двигателем
- Прочный корпус насоса, усиленная рама с антивибрационными подушками
- Высокий рабочий ресурс обеспечивается за счёт того, что рабочее колесо и улитка мотопомпы изготовлены из чугуна, торцовые уплотнения из карбида кремния
- Мотопомпа совершает забор воды с глубины не превышающей 8 метров, это позволяет устройству выполнять работы с колодцами, скважинами, коллекторами и т.д.
- Максимальный диам. частиц в перекачиваемой жидкости, 30 мм
- Производительность 72 м3/ч
- Эти мотопомпы отличаются компактными размерами и малым весом, просты в работе и обслуживании.

Комплектация:

- Мотопомпа бензиновая TSS-PGST80
- входной/выходной патрубок - 2 шт
- прокладка - 2 шт
- накидная гайка - 2 шт
- хомут - 3 шт
- фильтр
- свечной ключ
- инструкция
- упаковка



[Рукава для мотопомп](#)

Сформировано 10.01.2026 07:58 · KRATONSHOP.RU