

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Мотопомпа дизельная TSS PDST100E

Артикул: 130152



Характеристики

Производительность 1500 л/мин

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) 670 x 570 x 810

Тип мотопомпы для сильнозагрязненной воды с частицами

Мощность двигателя, кВт/л.с. 7,2/9.8

Двигатель Двигатель дизельный 188FE для TSS PDST100E

Частота вращения двигателя, об/мин 3600

Объем топливного бака (л) 12.5

Габариты в рабочем состоянии (Д;Ш;В; мм) 650 x 550 x 770

Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 650 x 550 x 770

Диаметр входного/выходного патрубка, мм 100

Масса брутто, кг 88,2

Высота подъема воды, м	30
Производительность, л/мин	1500
Производительность, м3/ч	90
Расход топлива л/час	2.3
Модель	188FE
Ёмкость масляной системы (л)	1.7
Гарантия, срок (мес)	12
Рабочий объем, см3	456
Масса, кг	83.2

Мотопомпа дизельная TSS PDST100E - предназначены для сильнозагрязненной воды с частицами, они используются для осушения водоемов или емкостей, поддержания оросительной системы в рабочем состоянии. В период весеннего половодья при необходимости быстро откачает воду из подвальных помещений или погребов. Также используется как для откачки воды из канав на дачных участках, так и для ликвидации последствий крупных промышленных аварий.

Особенности:

- Мотопомпы оборудуются дизельным 4-х тактным двигателем
- Электростарт
- Увеличению скорости работы также способствуют широкие патрубки впуска и выпуска (100 мм)
- Прочный корпус насоса, усиленная рама с антивибрационными подушками
- Высокий рабочий ресурс обеспечивается за счёт того, что рабочее колесо и улитка мотопомпы изготовлены из чугуна, торцовые уплотнения из карбида кремния
- Мотопомпа совершает забор воды с глубины не превышающей 7 метров, это позволяет устройству выполнять работы с колодцами, скважинами, коллекторами и т.д.
- Максимальный диам. частиц в перекачиваемой жидкости, 30 мм
- Производительность 90 м3/ч
- Эти мотопомпы отличаются компактными размерами и малым весом, просты в работе и обслуживании

Комплект поставки:

- Мотопомпа дизельная TSS PDST100E
- АКБ
- Корзина фильтра насоса и крышка корзины фильтра
- Узел впускного и выпускного трубопроводов
- Руководство по эксплуатации
- Различный инструмент
- Хомут для трубопровода
- Инструкция
- Упаковка