

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Мотопомпа дизельная TSS PDST80E

Артикул: 130151



Характеристики

Производительность 1166.67 л/мин

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Расход топлива л/час	1,3
Диаметр входного/выходного патрубка, мм	80
Тип мотопомпы	для сильнозагрязненной воды с частицами
Мах диам. частиц в перекачиваемой жидкости, мм	30
Производительность, м3/ч	70
Производительность, л/мин	1166
Высота подъема воды, м	20
Глубина забора воды, м	7
Масса брутто, кг	78,2
Рабочий объем, см3	296

Модель двигателя	178FE
Частота вращения двигателя, об/мин	3600
Мощность двигателя, кВт/л.с.	4/6,4
Ёмкость масляной системы (л)	3,5
Объём топливного бака (л)	03.январь
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	620 x 510 x 730
Габариты в рабочем состоянии (Д;Ш;В; мм)	620 x 510 x 730
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	640 x 575 x 765
Масса, кг	72.8

Мотопомпа дизельная TSS PDST80E - предназначены для сильнозагрязненной воды с частицами, они используются для осушения водоемов или емкостей, поддержания оросительной системы в рабочем состоянии. В период весеннего половодья при необходимости быстро откачает воду из подвальных помещений или погребов. Также используется как для откачки воды из канав на дачных участках, так и для ликвидации последствий крупных промышленных аварий.

Особенности:

- Мотопомпы оборудуются дизельным 4-х тактным двигателем
- Электростарт
- Увеличению скорости работы также способствуют широкие патрубки впуска и выпуска (80 мм)
- Прочный корпус насоса, усиленная рама с антивибрационными подушками
- Высокий рабочий ресурс обеспечивается за счёт того, что рабочее колесо и улитка мотопомпы изготовлены из чугуна, торцовые уплотнения из карбида кремния
- Мотопомпа совершает забор воды с глубины не превышающей 7 метров, это позволяет устройству выполнять работы с колодцами, скважинами, коллекторами и т.д.
- Максимальный диам. частиц в перекачиваемой жидкости, 30 мм
- Производительность 70 м3/ч
- Эти мотопомпы отличаются компактными размерами и малым весом, просты в работе и обслуживании

Комплект поставки:

- Мотопомпа дизельная TSS PDST80E
- АКБ
- Корзина фильтра насоса и крышка корзины фильтра
- Узел впускного и выпускного трубопроводов
- Руководство по эксплуатации
- Различный инструмент
- Хомут для трубопровода
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 03.04.2026 16:58 · KRATONSHOP.RU