

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Мотопомпа дизельная TSS-PGST80A

Артикул: 130140



#### Характеристики

Производительность 916.67 л/мин

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|   |                  |
|---|------------------|
| Мощность двигателя, кВт/лс              | 4,0/5,4          |
| Емкость масляной системы, л             | 1,1              |
| Расход топлива, л/час                   | 0,6              |
| Объем топливного бака, л                | 3,5              |
| Производительность, л/мин               | 916              |
| Высота подъема, м                       | 20               |
| Глубина забора, м                       | 7                |
| Диаметр входного/выходного патрубка, мм | 80/80            |
| Тип мотопомпы                           | для грязной воды |
| Частота вращения двигателя, об/мин      | 3600             |

|              |             |
|--------------|-------------|
| Габариты, мм | 560x440x550 |
| Масса, кг    | 45          |

**Мотопомпа дизельная TSS-PGST80A** - профессиональная, предназначены для сильнозагрязненной воды с частицами. Применяется на стройке, при откачке водоемов, колодцев, подвалов, полива. Незаменима для наполнения или смены воды в бассейнах и декоративных прудах. В период весеннего половодья при необходимости быстро откачает воду из подвальных помещений или погребов. Также используется как для откачки воды из канав на дачных участках, так и для ликвидации последствий крупных промышленных аварий.

#### **Основные особенности:**

- Мотопомпы оборудуются дизельным 4-х тактным двигателем.
- Прочный корпус насоса, усиленная рама с антивибрационными подушками.
- Высокий рабочий ресурс обеспечивается за счёт того, что рабочее колесо и улитка мотопомпы изготовлены из чугуна, торцовые уплотнения из карбида кремния.
- Мотопомпа совершает забор воды с глубины не превышающей 7 метров, это позволяет устройству выполнять работы с колодцами, скважинами, коллекторами и т.д.
- Максимальный диам. частиц в перекачиваемой жидкости, 27 мм
- Производительность 55 м3/ч.
- Отличается большим ресурсом и производительностью.

#### **Комплектация:**

- Мотопомпа бензиновая TSS-PGT80
- Входной/выходной патрубков - 2 шт
- Прокладка - 2 шт
- Накладная гайка - 2 шт
- Хомут - 3 шт
- Фильтр
- Инструкция
- Упаковка



[Рукава для мотопомп](#)