

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок сверлильный на магнитном основании МВА-55V3 на постоянном магните

Артикул: 21255



#### Характеристики

Мощность	1.1 кВт
Напряжение питания	220 В
Вес	17 кг
Максимальные обороты	450 об/мин
Макс. диаметр сверления	55 мм
Нарезка резьбы	Нет
Авто подача	Нет
Юстировка	Нет

Цена без учета доставки: **181 600 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Диапазон сверления спиральным сверлом 1-20 мм

Диапазон сверления корончатым сверлом 12-55 мм

Мощность двигателя 1100 Вт

Напряжение питания 230 В

Ход подачи сверла 145 мм

Частота вращения без нагрузки 1:250 об/мин

Частота вращения без нагрузки	II:450 об/мин
Стыковочный стандарт инструмента	Morse 2
В комплекте доп. Держатель	Weldon 19
Прижимная сила магнита	15 000 Н
Габариты	300x210x450 мм
Масса без оснастки	17 кг

**Магнитный сверлильный станок MBA-55V3** – продолжение популярной модели [MBA-55V2](#) предназначен для промышленного использования, сверления корончатым сверлом отверстий диаметром до 55мм, а так же надежен при использовании спиральных сверл до 20 мм., может **работать на одном контуре со сваркой!**

Изменения коснулись и формы корпуса - теперь крышка дает дополнительную защиту от падающих сверху брызг, увеличена ее прочность и соответственно защита от ударов.

#### Особенности:

- Литой корпус, подводящий кабель питание к электроприводу, укрыт от нежелательного воздействия в корпусе станка.
- Новый мощный немецкий электродвигатель Eibenstock с масляной ванной
- Постоянный магнит
- Высокая точность сверления - максимальное радиальное биение в пределах 0,08 мм.
- Рукоятка подачи может быть установлена справа или слева
- Включатели мотора расположены одинаково доступно как при правом, так и левом положении рукояток подачи.
- С использованием дополнительных адаптеров АКСТ, станок можно устанавливать на неровных поверхностях, трубах, а так же на магнитных трубах. Конструкторы нашей компании готовы рассмотреть и разработать любую оснастку, которая решит Ваши задачи.

#### Комплектация:

- магнитный сверлильный станок;
- держатель (конус Морзе 2) корончатого сверла с хвостовиком Weldon 19 и внутренним подводом СОЖ;
- ключи для смены инструмента и регулировки;
- клин для снятия конуса Морзе 2;
- бачок для СОЖ с трубкой;
- страховочная цепь;
- 3-х кулачковый патрон до 16мм с оправкой конус морзе 2;
- три рукоятки;
- фанерный ящик



[Кольцевые фрезы по металлу](#)



## [Комплектующие к магнитным станкам](#)

Сформировано 09.06.2026 00:32 · KRATONSHOP.RU