

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный на магнитном основании MBSR-55E

Артикул: 211822



Характеристики

Мощность 1.15 кВт

Напряжение питания 220 В

Вес 22 кг

Максимальные обороты 650 об/мин

Макс. диаметр сверления 55 мм

Нарезка резьбы Да

Авто подача Нет

Юстировка Нет

Цена без учета доставки: **110 400 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Диапазон сверления спиральным сверлом 1-20 мм

Диапазон сверления корончатым сверлом 12-55 мм

Мощность двигателя 1150 Вт

Напряжение питания 230 В

Ход подачи сверла 140 мм

Частота вращения без нагрузки 50-650 об/мин

Стыковочный стандарт инструмента	Morse 2
В комплекте доп. Держатель	Weldon 19
Прижимная сила магнита	9 000 Н
Масса без оснастки	22 кг
Габариты	320x230x470 мм

Станок сверлильный на магнитном основании MBSR-55E -новый станок модель 2018 года на постоянных магнитах и с подвижным основа-нием. Этот станок имеет прочный алюминиевый корпус двига-теля, реверс и новую необычную систему замены оснастки с конусом Морзе 2. Предназначен для сверления отверстий диа-метром до 55 мм и нарезания сквозной или глухой резьбы в стальных балках, листах или трубах. Данный магнитный свер-лильно-резьбонарезной станок позволяет нарезать резьбу до М14 без применения до-рогостоящих реверсных муфт и, даже, без резьбонарезного патрона.

Подвижное основание относительно магнита в секторе 18 градусов позволяет отрегули-ровать положение закрепленного в любом положении станка, с тем, чтобы с макси-мальной точностью просверлить. Постоян-ные магниты позволяют работать станку на одном контуре со свароч-ным агрегатом.

Стандартная Комплектация:

- магнитный сверлильный станок
- держатель конус Морзе 2 для корон-чатого сверла с хвостовиком Weldon 19 и внутренним подводом СОЖ
- патрон 3-х кулачковый с оправкой KM2
- ключи для смены инструмента и ре-гулировки
- клин для снятия конуса Морзе 2
- бачок для СОЖ с трубкой
- страховочная цепь
- три рукоятки
- инструкция-паспорт и гарантийный талон
- упаковка фанерный ящик



[Кольцевые фрезы по металлу](#)



[Комплектующие к магнитным станкам](#)

Сформировано 19.05.2026 17:08 · KRATONSHOP.RU