

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Нагнетатель консистентной смазки Wieder Kraft WDK-89860

Артикул: WDK-89860



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **18 977 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|--|---|
| Рабочее давление воздуха | 8 бар |
| Рекомендуемое давление воздуха | 6 бар |
| Минимальное давление воздуха | 2 бар |
| Рабочий объем | 230 см ³ |
| Расход воздуха при рабочем давлении 8 бар: 400 л/мин | 400 л/мин |
| Подвод воздуха | 1/4" |
| Подключение со стороны забора смазки | 32 мм |
| Вязкость перекачиваемой смазки | смазки классов вязкости от NLGI 0 до NLGI 2 |

Нагнетатель смазки 50:1 WDK-89860 – современное устройство для раздачи консистентной смазки, разработанное для бочек до 200 кг. Органы управления устройства изготовлены из высококачественного

упрочненного пластика. Корпус насоса выполнен из литого цинка, шток поршня изготовлен из сплава алюминия и хрома, благодаря чему обеспечена стойкость к коррозии и высокая надежность устройства. Все прокладки и уплотнители, используемые в насосе произведены из полиуретана и пербунана и соответствуют требованиям в области применения устройства.

Комплектация:

- Пневматический насос, 1 шт
- Шланг 1/4", 1 шт.
- Шприц, 1 шт.
- Крышка ?320 мм, 1 шт.
- Гайка крепления, 3 шт.
- Прижимной диск, 1 шт.
- Регулятор воздуха, 1 шт.

Сформировано 21.06.2026 18:43 · KRATONSHOP.RU