

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Насадка для шлифовки бетона с пылеотводом

Артикул: МУ-А3



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **2 403 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

При отделочных и монолитных работах часто приходится шлифовать бетон. Как правило, эту операцию стараются произвести до установки окон, чтобы обеспечить достаточную вентиляцию рабочей зоны. Но в некоторых случаях, работа таким методом полностью исключена. Невозможно производить шлифовку бетона без использования специальных устройств для улавливания пыли при:

- работах в подвалах, тоннелях или других подземных сооружениях
- работах в заселенных жилых зданиях
- фасадных работах в условиях плотной городской застройки

Для шлифовки бетона применяются специальные ручные машины, которые наиболее приспособлены. Но также, часто мы видим, что обычные УШМ используются для этой цели. Специальный **пластиковый кожух для пылеотвода при шлифовке бетона** и снятии старых покрытий чашкой предлагается на любую УШМ с посадочной шейкой.

Универсальное крепление обеспечит надежную фиксацию кожуха на болгарке, а подпружиненные элементы крепления придают дополнительно гибкость, необходимую для лучшего прилегания к поверхности стены или пола. Для уплотнения сопряжения между кожухом и обрабатываемой поверхностью применяется нейлоновая щеточка.

В случае, если необходимо провести шлифовку в углах, кожух имеет отъемную сегментную часть, открывающую самый край алмазной шлифовальной чашки.

Сформировано 09.06.2026 00:53 · KRATONSHOP.RU