

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Насос гидравлический ножной НГН 700-0.35 (700бар, 0.35л), двухступенчатый

Артикул: 0000118



Характеристики

Максимальное давление	700 кгс/см ²
Тип станции	одностороннего действия
Производительность	13 мл

Цена без учета доставки: **17 751 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Первая ступень (холостой ход)	20 бар (2 МПа)
Вторая ступень (рабочее давление)	700 бар (70 МПа)
Производительность первой ступени	13 мл/двойной ход
Производительность второй ступени	2.3 мл/двойной ход
Объем масляного бака (полный / рабочий)	0.6л / 0.35л
Длина рукава высокого давления	1.8 м
Вес насоса с маслом и рукавом высокого давления	12 кг
Габаритные размеры (LxВxН), мм	620x220x280

Насос ножной гидравлический НГН 700-0.35 (700 бар, 0.35 л), применяется в качестве привода для различного гидравлического оборудования: домкратов, гидравлических трубогибов, шиногибов, опрессовщиков стропов, прессов и других гидравлических устройств.

Насос гидравлический ножной НГН 700-0.35 обладает двухступенчатой подачей для обеспечения высокой

производительности на холостом ходу, то есть при выдвижении штока гидроцилиндра без нагрузки **гидравлический насос** имеет значительно большую производительность.

Комплект поставки:

- Насос ножной гидравлический
- Рукав 1,8 м
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 01.06.2026 22:01 · KRATONSHOP.RU