

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Насос гидравлический ножной НГН 700-0.55 (700бар, 0.55л), двухступенчатый

Артикул: 0000119

Магазин инструмента KratonShop.ru



Характеристики

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Максимальное давление | 700 кгс/см ² |
| Тип станции | одностороннего действия |
| Производительность | 13 мл |

Цена без учета доставки: **18 042 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|---|-------------------------|
| Первая ступень (холостой ход) | 20 бар (2 МПа) |
| Вторая ступень (рабочее давление) | 700 бар (70 МПа) |
| Производительность первой ступени | 13 мл/двойной ход |
| Производительность второй ступени | 2.3 мл/двойной ход |
| Объем масляного бака (полный / рабочий) | 0.7л / 0.55л |
| Длина рукава высокого давления | 1.8 м |
| Вес насоса с маслом и рукавом высокого давления | 13 кг |
| Габаритные размеры (LxВxН), мм | 620x220x290 |

Насос ножной гидравлический НГН 700-0.55 (700 бар, 0.55 л), применяется в качестве привода для различного гидравлического оборудования: домкратов, гидравлических трубогибов, шиногибов,

опрессовщиков стропов, прессов и других гидравлических устройств.

Насос гидравлический ножной НГН 700-0.55 обладает двухступенчатой подачей для обеспечения высокой производительности на холостом ходу, то есть при выдвижении штока гидроцилиндра без нагрузки **гидравлический насос** имеет значительно большую производительность.

Комплект поставки:

- Насос ножной гидравлический
- Рукав 1,8 м
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 12.05.2026 20:30 · KRATONSHOP.RU