

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Насос гидравлический с пневмоприводом МПГ 700-0.8-Р-1, ножное управление

Артикул: 0000124



#### Характеристики

Производительность	1.2 л/мин
Максимальное давление	700 кгс/см <sup>2</sup>
Тип станции	одностороннего действия

Цена без учета доставки: **23 716 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Номинальное давление гидравлической системы, бар (МПа)	700 (70)
Давление пневматической линии, Атм	8
Объем масляного бака, л	3,1
Материал бака	ударопрочный пластик
Производительность, л/мин	0.16-1.2
Длина гидравлического рукава высокого давления (РВД) в комплекте, м	нет
Длина пневматического рукава, м	нет
Резьба для присоединения РВД	Внутренняя коническая трубная 3/8"
Присоединительная резьба на выходе рукава высокого давления	нет

Вес (с маслом, в упаковке), кг	9
Вес насоса с маслом, (без упаковки), кг	8,5
Габаритные размеры насоса (LxVxH), мм	280x140x210

**Насос гидравлический с пневмоприводом МПГ 700-0.8-Р-1 (700 бар, 0.16-1.2 л/мин, бак 3.1л, без РВД), ножное управление** - применяется в качестве привода для различного гидравлического оборудования с пружинным возвратом штока, например, съемники, выпрессовщики, домкраты.

**Комплект поставки:**

- Насос
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 24.06.2026 09:43 · KRATONSHOP.RU