

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Насос ручной гидравлический двухпоточный TOR HNB-700S

Артикул: 105633



#### Характеристики

Максимальное давление 700 кгс/см<sup>2</sup>

Тип станции

двустороннего действия

Производительность 13 мл

Цена без учета доставки: **39 802 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Холостой ход	20 бар (2 МПа)
Рабочее давление	<b>700 бар (70 МПа)</b>
Производительность min	13 мл/двойной ход
Производительность max	2.3 мл/двойной ход
Объем масляного бака (полный / рабочий)	3.5л / 3.0л
Длина рукавов высокого давления	1.8 м
Вес насоса с маслом и рукавами высокого давления	18,6 кг
Габаритные размеры (LxBxH), мм	710x150x275

Ручной гидравлический двусторонний насос **TOR HNB-700S** используют совместно с домкратами, трубогибами или прессами во время диагностики и технического обслуживания транспортных средств.

## **Меры предосторожности:**

- Перед работой необходимо испытать насос. Если насос неисправен, прекратите работу.
- Не разбирайте насос и не отсоединяйте БРС, если система находится под давлением.
- Используемое масло - И-12А, И-20А, ВМГЗ или аналоги.
- Не допускается попадание пыли, грязи и влаги внутрь бака насоса.
- Необходимо следить за уровнем масла в баке, за чистотой масла, своевременно заменять загрязненное или отработанное масло. После окончания работы следует очистить насос от пыли, грязи, масла.

## **Комплект поставки:**

- Насос ручной гидравлический двухпоточный TOR HNB-700S
- РВД 1,8 м
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 09.01.2026 04:34 · KRATONSHOP.RU