

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Насос ручной гидравлический НРГ 700-14.0-1 (700бар, 14.0л), двухступенчатый

Артикул: 0000862



Характеристики

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Максимальное давление | 700 кгс/см ² |
| Тип станции | одностороннего действия |
| Производительность | 130 мл |

Цена без учета доставки: **58 176 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Первая ступень (холостой ход) | 20 бар (2 МПа) |
| Вторая ступень (рабочее давление) | 700 бар (70 МПа) |
| Производительность первой ступени | 130 мл/двойной ход |
| Производительность второй ступени | 5 мл/двойной ход |
| Объем масляного бака (рабочий) | 14.0л |
| Длина рукава высокого давления | 1.5 м |

Насос гидравлический ручной НРГ 700-14.0-01(700 бар, 14.0 л) - применяется в качестве привода для различного гидравлического оборудования: домкратов, гидравлических трубогибов, шиногибов, опрессовщиков стропов, гидроцилиндров одностороннего действия, прессов и других гидравлических устройств.

Насос гидравлический ручной НРГ 700-14.0 обладает двухступенчатой подачей для обеспечения высокой

производительности на холостом ходу, то есть при выдвижении штока гидроцилиндра без нагрузки **гидравлический насос** имеет значительно большую производительность. Подача низкого и высокого давления переключается автоматически. Переключение на подачу высокого давления происходит при максимальной усилении на рукоятке около 40кг. После переключения чувствуется резкое снижение усилия на рукоятке и последующее плавное увеличение усилия по мере увеличения давления в системе.

Комплект поставки:

- Насос ручной гидравлический
- Рукав 1,5 м
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 24.04.2026 19:39 · KRATONSHOP.RU