

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Насос ручной гидравлический НРГ 700-16.0-2 (700бар, 16.0л), двухступенчатый

Артикул: 0000861



Характеристики

Максимальное давление	700 кгс/см ²
Тип станции	двустороннего действия
Производительность	13 мл

Цена без учета доставки: **42 971 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Первая ступень (давление холостого хода) 20 бар (2 МПа)

Вторая ступень (рабочее давление) **700 бар (70 МПа)**

Производительность первой ступени 13 мл/двойной ход

Производительность второй ступени 2.3 мл/двойной ход

Объем масляного бака (рабочий) 16л

Длина рукавов высокого давления 1.8 м

Насос ручной гидравлический НРГ 700-16.0-2 (700бар, 16.0л), двухступенчатый - применяется в качестве привода для различного гидравлического оборудования: домкратов, гидравлических опрессовщиков стропов, гидроцилиндров одностороннего и двустороннего действия, прессов и других гидравлических устройств.

Комплект поставки:

- Насос ручной гидравлический НРГ 700-16.0-2 (700бар, 16.0л), двухступенчатый
- РВД 1.8м 2 шт
- Манометр
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 24.04.2026 19:42 · KRATONSHOP.RU