

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Насос ручной гидравлический НРГ 700-1.8 (700бар, 1.8л), двухступенчатый

Артикул: 0000109



Характеристики

Максимальное давление	700 кгс/см ²
Тип станции	одностороннего действия
Производительность	13 мл

Цена без учета доставки: **17 052 ₹** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Первая ступень (давление холостого хода)	20 бар (2 МПа)
Вторая ступень (рабочее давление)	700 бар (70 МПа)
Производительность первой ступени	13 мл/двойной ход
Производительность второй ступени	2.3 мл/двойной ход
Объем масляного бака (полный / рабочий)	2л / 1.8л
Длина рукава высокого давления	1.8 м
Вес насоса с маслом и рукавом высокого давления	12 кг
Габаритные размеры (LxВxН), мм	780x200x200

Насос ручной гидравлический НРГ 700-1.8 (700бар, 1.8л) - применяется в качестве привода для различного гидравлического оборудования: домкратов, съемников подшипников, шиногибов, опрессовщиков стропов,

прессов и других гидравлических устройств.

Комплект поставки:

- Насос ручной гидравлический
- Рукав 1,8 м
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 20.06.2026 12:57 · KRATONSHOP.RU