

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Насос ручной гидравлический НРГ 700-25.0-1 (700бар, 25.0л), двухступенчатый

Артикул: 0000990



Характеристики

Максимальное давление	700 кгс/см ²
Тип станции	одностороннего действия
Производительность	130 мл

Цена без учета доставки: **69 355 ₹** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Первая ступень (холостой ход)	20 бар (2 МПа)
Вторая ступень (рабочее давление)	700 бар (70 МПа)
Производительность первой ступени	130 мл/двойной ход
Производительность второй ступени	5 мл/двойной ход
Объем масляного бака (рабочий)	25 л
Длина рукава высокого давления	1.5 м

Насос гидравлический ручной НРГ 700-25.0-01(700 бар, 25.0 л) - применяется в качестве привода для различного гидравлического оборудования: домкратов, гидравлических трубогибов, шиногибов, опрессовщиков стропов, гидроцилиндров одностороннего действия, прессов и других гидравлических устройств.

Насос гидравлический ручной НРГ 700-25.0 обладает двухступенчатой подачей для обеспечения высокой

производительности на холостом ходу, то есть при выдвижении штока гидроцилиндра без нагрузки **гидравлический насос** имеет значительно большую производительность. Подача низкого и высокого давления переключается автоматически. Переключение на подачу высокого давления происходит при максимальном усилии на рукоятке около 40кг. После переключения чувствуется резкое снижение усилия на рукоятке и последующее плавное увеличение усилия по мере увеличения давления в системе.

Комплект поставки:

- Насос ручной гидравлический
- Рукав 1,5 м
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 04.04.2026 15:53 · KRATONSHOP.RU