

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Насос ручной гидравлический НРГ 700-2.7 (700бар, 2.7л), двухступенчатый

Артикул: 0000110



Характеристики

Максимальное давление	700 кгс/см ²
Тип станции	одностороннего действия
Производительность	13 мл

Цена без учета доставки: **17 542 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Первая ступень (холостой ход)	20 бар (2 МПа)
Вторая ступень (рабочее давление)	700 бар (70 МПа)
Производительность первой ступени	13 мл/двойной ход
Производительность второй ступени	2.3 мл/двойной ход
Объем масляного бака (полный / рабочий)	3.2л / 2.7л
Длина рукава высокого давления	1.8 м
Вес насоса с маслом и рукавом высокого давления	17 кг
Габаритные размеры (LxВxН), мм	820x180x180

Насос ручной гидравлический НРГ 700-2.7 (700 бар, 2.7 л), применяется в качестве привода для различного гидравлического оборудования: домкратов, гидравлических трубогибов, шиногибов, опрессовщиков

стропов, гидроцилиндров одностороннего действия, прессов и других гидравлических устройств. Насос ручной гидравлический НРГ 700-2.7 обладает двухступенчатой подачей для обеспечения высокой производительности на холостом ходу, то есть при выдвижении штока гидроцилиндра без нагрузки **гидравлический насос** имеет значительно большую производительность.

Комплект поставки:

- Насос ручной гидравлический
- Рукав 1,8 м
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 04.04.2026 15:08 · KRATONSHOP.RU