

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Насос ручной гидравлический НРГ 700-6.0-1 (700бар, 6.0л), двухступенчатый

Артикул: 0000114



Характеристики

Максимальное давление	700 кгс/см ²
Тип станции	одностороннего действия
Производительность	13 мл

Цена без учета доставки: **34 104 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Первая ступень (давление холостого хода)	20 бар (2 МПа)
Вторая ступень (рабочее давление)	700 бар (70 МПа)
Производительность первой ступени	13 мл/двойной ход
Производительность второй ступени	2.3 мл/двойной ход
Объем масляного бака (полный / рабочий)	6.5л / 6.0л
Длина рукава высокого давления	1.8 м
Вес насоса с рукавом высокого давления, без масла	22 кг
Габаритные размеры (LxВxН), мм	790x290x470

Насос ручной гидравлический НРГ 700-6.0-1 (700бар, 6.0л) - применяется в качестве привода для различного гидравлического оборудования: домкратов, съемников подшипников, шиногибов,

опрессовщиков стропов, прессов и других гидравлических устройств.

Комплект поставки:

- Насос ручной гидравлический
- Рукав 1,8 м
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 19.05.2026 16:08 · KRATONSHOP.RU