

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Насос ручной гидравлический НРГ 700-6.0-2 (700бар, 6.0л), двухступенчатый

Артикул: 0000115



#### Характеристики

Максимальное давление	700 кгс/см <sup>2</sup>
Тип станции	двустороннего действия
Производительность	13 мл

Цена без учета доставки: **42 001 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Первая ступень (давление холостого хода)	20 бар (2 МПа)
Вторая ступень (рабочее давление)	<b>700 бар (70 МПа)</b>
Производительность первой ступени	13 мл/двойной ход
Производительность второй ступени	2.3 мл/двойной ход
Объем масляного бака (полный / рабочий)	6.5л / 6л
Длина рукавов высокого давления	1.8 м
Вес насоса с рукавами высокого давления, без масла	25 кг
Габаритные размеры (LxBxH), мм	800x350x250

Насос ручной гидравлический НРГ 700-6.0-2 (700бар, 6.0л), двухступенчатый - применяется в качестве привода для различного гидравлического оборудования: домкратов, гидравлических опрессовщиков

стропов, гидроцилиндров одностороннего и двустороннего действия, прессов и других гидравлических устройств.

**Комплект поставки:**

- Насос ручной гидравлический НРГ 700-6.0-2 (700бар, 6.0л), двухступенчатый
- РВД 1.8м 2 шт
- Манометр
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 09.01.2026 08:25 · KRATONSHOP.RU