

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Насос ручной гидравлический сверхвысокого давления НРГ 2000-2.2

Артикул: 0000112



Характеристики

Максимальное давление	2000 кгс/см ²
Тип станции	одностороннего действия
Производительность	32 мл

Цена без учета доставки: **89 725 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Первая ступень (холостой ход)	20 бар (2 МПа)
Вторая ступень (рабочее давление)	2000 бар (200 МПа)
Производительность первой ступени	32 мл/двойной ход
Производительность второй ступени	1.3 мл/двойной ход
Объем масляного бака (полный / рабочий)	2.5л / 2.2л
Длина рукава высокого давления	2 м
Вес насоса с маслом и рукавом высокого давления	11 кг
Габаритные размеры (LxВxН), мм	820x180x180

Насос ручной гидравлический НРГ 2000-2.2 (2000бар, 2.2л) - применяется в качестве привода для тензорных домкратов (шпильконотяжителей), для проведения гидроиспытаний, для безопасного демонтажа

крупногабаритных деталей, посаженных на вал с натягом (гидрораспор).

Насос ручной гидравлический сверхвысокого давления НРГ 2000-2.2 обладает двухступенчатой (двухскоростной) подачей для обеспечения высокой производительности на холостом ходу, то есть при выдвигании штока гидроцилиндра без нагрузки **гидравлический насос** имеет значительно большую производительность.

Комплект поставки:

- Насос ручной гидравлический сверхвысокого давления НРГ 2000-2.2
- Рукав 2м
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 19.05.2026 16:52 · KRATONSHOP.RU