

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Неприводной самоподъемный самоцентрирующийся разматыватель STALEX SUS-1250

Артикул: 101220



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **172 900 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Ширина рулона              | до 1250 мм        |
| Внутренний диаметр рулона  | 415 - 620 мм      |
| Толщина листа в рулоне, мм | 0,5-1,2 мм        |
| Грузоподъемность           | 8 000 кг          |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 2800x1225x1650 мм |
| Масса                      | 350 кг            |

Неприводной двухопорный самоподъемный и самоцентрирующийся разматыватель рулонного металла **Stalex SUS-1250** предназначен для размотки рулонов весом до 8000 кг и шириной до 1250 мм.

Благодаря вращению ручки и взаимному синхронному разжатию лепестков, происходит легкая, быстрая и точная фиксация рулона. Для установки рулона необходимо завести вал внутрь рулона, с помощью

вращения ручки синхронно разжать переключатели (лепестки), поднести боковые опоры к валу, поднять рулон, вращая подъемный винт с помощью ручек.

Самоподъемный механизм позволяет использовать разматыватель как на промышленных объектах, так и на небольших строительных площадках, где нет дополнительных подъемных устройств. Также разматыватель снабжен устройством торможения для остановки вращения вала.

**Преимущества разматывателя рулонов:**

- разборная конструкция вала
- удобная и точная центровка рулона
- механизм самоподъема рулона
- устройство для торможения и остановки вала
- возможность установки узких рулонов

Сформировано 29.05.2026 22:02 · KRATONSHOP.RU