

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Ножничный подъемник Wieder Kraft WDK-505Z

Артикул: WDK-505Z



#### Характеристики

Грузоподъемность 3.5 т

Цена без учета доставки: **244 726 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Грузоподъемность         | 3,5 т                      |
| Высота подхвата          | 110 мм                     |
| Высота подъема           | 1000 мм                    |
| Время подъема            | 30 сек                     |
| Длина платформы:         | 2070 мм                    |
| Ширина платформ          | 480 мм                     |
| Ширина между платформами | 860 мм                     |
| Тип привода              | Электрогидравлический      |
| Тип разблокировки        | Пневматический             |
| Количество цилиндров     | Количество цилиндров 2 шт. |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Общая потребляемая мощность | 2 кВт          |
| Подключение                 | 380 В          |
| Габариты                    | 2070 x 1810 мм |
| Вес                         | 892 кг         |

**Ножничный низкоуровневый подъемник WiederKraft WDK-505Z** грузоподъемностью 3500 кг. Напольный, не заглубляемый, высота подхвата/подъема от 110 до 1000 мм. Подъемник снабжен оптическим датчиком защиты ног от случайного опускания с предупреждающим звуковым сигналом. Система разблокировки: механическая с пневматическим приводом. Позволяет избежать во время работы короткого замыкания в условиях повышенной влажности. Данный подъемник удобен для использования в помещениях моек и зонах детейлинга.

#### **Особенности и преимущества:**

- Независимая панель управления, низковольтное питание, безопасное исполнение;
- Пневно-механическая система блокировки. При опускании механические стопора автоматически снимаются;
- Защитный клапан для защиты гидравлической системы от отказа;
- Используются гидравлические и электрические элементы производителей Италии, Германии и Японии;
- При отключенном электричестве возможно опускание подъемника под собственным весом;
- Подключается к сети 380 вольт.

#### **Комплектация:**

- Ножничный подъемник WDK-505Z — 1 шт.
- Пульт управления с гидростанцией — 1 шт.

Сформировано 02.04.2026 04:47 · KRATONSHOP.RU