

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Ножницы для живой изгороди бензиновые Husqvarna 226HD60S

Артикул: 9669456-01

www.kratonshop.ru



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **35 450 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Мощность (Вт)	850
Число ходов в минуту (об/мин)	8000
Ширина стрижки (мм)	28
Длина пильного полотна (мм)	600
Масса (кг)	5,7
Объем двигателя (см3)	23,6
Объем топливного бака (л.)	0,5

**Husqvarna 226HD60S** - это исключительно сбалансированные и прочные двухсторонние бензоножницы, разработанные для интенсивного многолетнего использования в тяжелых условиях. Двигатель с технологией X-Torq® создает повышенный крутящий момент в широком диапазоне оборотов, снижает количество вредных выбросов и расход топлива. Прочный корпус и усиленный редуктор обеспечивают инструменту долговечность. Поворотная задняя рукоятка. Рекомендованы для обработки переросших насаждений.



Редуктор из долговечных компонентов. Компоненты зубчатой передачи разработаны для обеспечения длительного срока службы при тяжелых условиях эксплуатации.



Регулируемая задняя рукоятка. Задняя рукоятка регулируется для облегчения обработки боковых и верхней поверхностей живой изгороди.



Острые лезвия. Острые и прочные режущие лезвия, обеспечивающие высокую производительность и большой срок службы.



Топливоподкачивающий насос. Топливоподкачивающий насос облегчает запуск.



Двигатель X-Torq®. Двигатель с технологией X-Torq® снижает количество вредных выбросов на 75% и на 20% экономит топливо.



LowVib® (антивибрационная система). Эффективные антивибрационные демпферы поглощают вибрацию и уменьшают нагрузки на кисти и предплечья пользователя.



Вынесенный стартер. Конструкция вынесенного стартера облегчает замену шнура стартера, если это необходимо.

Сформировано 03.06.2026 22:50 · KRATONSHOP.RU