

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Очиститель сжатого воздуха ВЦ-10КТ

Артикул: ВЦ-10КТ



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **0 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Производительность (л/мин): 1000

макс. рабочее давление (атм): 10

Потеря давления (атм): 0,2

габариты изделия (мм): 180x660

вес нетто (кг): 7

Очиститель сжатого воздуха ВЦ-10КТ - инерционный очиститель сжатого воздуха предназначен для очистки сжатого воздуха от конденсата влаги, масла и механических частиц. Оптимальное место установки – непосредственно перед потребителем.

Возможные области применения:

- при работе с пневмоинструментом

- пневмоавтоматы и другое оборудование

Особенности:

- Очиститель устанавливается как можно дальше от компрессора (увеличивается эффективность очистителя).
- Рабочее положение - вертикальное.
- **Подсоединение:** вход-шланг высокого давления D внутр.=25мм , хомут, выход - резьба 1/2"
- Для слива конденсата периодически открывать вентиль в нижней части очистителя.
- К выходу инерционной ступени приварена контактная ступень, состоящая из корпуса и сменного фильтроэлемента ФГП-130АМ, замена которого производится 1 раз в месяц. Для замены фильтроэлемента: прекратить подачу сжатого воздуха в очиститель, стравить воздух через кран слива конденсата, снять крышку, выкрутить ПРОТИВ ЧАСОВОЙ стрелки фильтроэлемент и закрутить новый, предварительно сняв с него заглушки

Сформировано 27.04.2026 01:41 · KRATONSHOP.RU