

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Опрессовщик гидравлических систем ОГС-100ЭП-40

Артикул: 0000036



Характеристики

Давление	100 бар
Емкость бака	15 л

Цена без учета доставки: **50 246 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Максимальное давление МПа (кГс/см ²)	10/100
Производительность, л/мин	40
Габаритные размеры LxVxH, мм	730x400x650
Габаритные размеры бака для воды LxVxH, мм	390x310x150
Объем бака, л	15
Масса опрессовщика, кг	50
Номинальная мощность, Вт	2200
Напряжение, В/Гц	220-240 / 50
Водоснабжение	Чистая питьевая вода, макс.температура 40° С

Размеры подводящего (всасывающего) шланга:

Длина, мм 2500

Внутренний диаметр, мм 18

Размеры шланга высокого давления:

Длина, мм 1500

Присоединительный к испытываемой системе, дюймы 1/2" коническая наружная

Размеры шланга для слива:

Длина, мм 2000

Внутренний диаметр, мм 14

Насос с электроприводом для опрессовки гидравлических систем модели **ОГС-100ЭП-40** (опрессовщик) предназначен для опрессовки различных емкостей и систем трубопроводов при работе в условиях умеренного климата, исполнение У, категория I по ГОСТ 15150-69 в интервале температур окружающей среды от 10° до 35° С.

Комплект поставки:

- Насос опрессовочный
- Бак для воды и транспортировки комплектующих
- Рукав на всасывании
- Рукав высокого давления
- Шланг на слив
- Фильтр
- Руководство по эксплуатации

Сформировано 19.05.2026 16:23 · KRATONSHOP.RU