

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Опрессовщик гидравлических систем ОГС-60ЭП-6

Артикул: 0000031



Характеристики

Давление 60 бар

Емкость бака 23 л

Цена без учета доставки: **28 028 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Максимальное давление МПа (кГс/см ²)	6/60
Производительность, л/мин	6
Габаритные размеры ВхЛхН, мм	250x340x210
Габаритные размеры бака для воды, ВхЛхН, мм	300x400x300
Объем бака, л	23
Масса опрессовщика, привод/комплект, кг	14,5/17,3
Номинальная мощность, Вт	400
Напряжение, В/Гц	220-240 / 50
Водоснабжение	Чистая питьевая вода, макс.температура 40° С

Размеры подводящего шланга:

Длина, мм 2000

Внутренний диаметр, мм 12

Размеры шланга высокого давления:

Длина, мм 2000

Присоединительный к испытываемой системе, дюймы 1-2", наружный

Размеры трубы для слива:

Длина, мм 2000

Внутренний диаметр, мм 8

Насос с электроприводом для опрессовки гидравлических систем модели **ОГС-60ЭП-6** (опрессовщик) предназначен для опрессовки различных емкостей и систем трубопроводов при работе в условиях умеренного климата, исполнение У, категория I по ГОСТ 15150-69 в интервале температур окружающей среды от 10° до 35° С.

Комплект поставки:

- Насос опрессовочный
- Бак для воды и транспортировки
- Рукав на всасывании
- Рукав высокого давления
- Трубка на слив
- Фильтр
- Руководство по эксплуатации

Сформировано 10.01.2026 09:48 · KRATONSHOP.RU