

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Опрессовщик ручной НОР-2-150

Артикул: 0000812



#### Характеристики

Давление 150 бар

Емкость бака 15 л

Цена без учета доставки: **12 400 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Максимальное давление опрессовки, МПа (кгс/см<sup>2</sup>) 15 (150)

Производительность, см<sup>3</sup>/двойной ход 20

Рабочая жидкость вода, машинное масло марки И-12А или И-20А

Емкость бака, л 15

Присоединительный размер шланга G1/2" (трубная, наружная)

Габаритные размеры LxVxH, мм 400x210x320

Масса без рабочей жидкости, кг 7

#### Опрессовщик ручной НОР-2-150 (150 бар, бак 15л)

Насос для опрессовки гидравлических систем модели **НОР** (далее "опрессовщик") предназначен для опрессовки различных емкостей и систем трубопроводов при работе в условиях умеренного климата, в

интервале температур окружающей среды от 10° до 35° С.

Постоянное давление в испытываемой системе обеспечивается обратным нагнетательным клапаном и запорным вентилем на сливе.

Опрессовщик состоит из сварного бака, насоса с рукояткой и манометром, шланга.

**Комплект поставки:**

- Насос в сборе
- Рукоятка
- Рукав высокого давления 1,0 м
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка

Сформировано 04.04.2026 23:44 · KRATONSHOP.RU