

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Опрессовщик ручной TOR HNS-15G

Артикул: 1004795



Характеристики

Давление	150 бар
Емкость бака	15 л

Цена без учета доставки: **13 943 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Габариты, мм 496x280x190

Вес, кг 13

Давление, МПа 15

Емкость бака, л 15

Скорость потока. мл/с 20


Тип рабочей жидкости вода, машинное масло

Опрессовщик ручной TOR HNS-15G

Насос для опрессовки гидравлических систем модели предназначен для опрессовки различных емкостей и систем трубопроводов при работе в условиях умеренного климата, в интервале температур окружающей среды от 10° до 35° С.

Постоянное давление в испытываемой системе обеспечивается обратным нагнетательным клапаном и запорным вентилем на сливе.

Опрессовщик состоит из сварного бака, насоса с рукояткой и манометром, шланга.



Номер	Обозначение	Кол- во
1	цилиндр	1
2а	резервуар для воды	1
2в	подставка	1
2с	болт	4
3	подпорка	1
4	поршень	1
5	рукоятка	1
6	опорная ось	2
7	центральная ось	1
8	упорное кольцо	6
9	уплотнительное кольцо поршня р-22	2
10	всасывающая камера	1
11	всасывающий и нагнетательный клапан	2
12	пружина	1
13	уплотнительное кольцо всасывающей камеры р-14	1
14	сетчатый фильтр	1
15	стыковое соединение клапана	1
16	уплотнительное кольцо р-15	1
17	подставка под воздушный манометр	1
18	шуруп	1
19	болт	4
20	ниппель	1
21	шаровой клапан	1
22	масленка	1

23	манометр давления	1
24	шланг высокого давления	1
25	муфтовое соединение	1
26	ручка рукоятки	1
27	всасывающий клапан	1
28	уплотнительное кольцо р-18	1
29	втулка	1
30	шаровой клапан	1
31	паспортная табличка	1

Комплект поставки:

- Насос в сборе
- Рукоятка
- Рукав высокого давления
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка

Сформировано 04.04.2026 23:44 · KRATONSHOP.RU