

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Опрессовщик систем отопления ОГС-80ЭП-18

Артикул: 0000035



Характеристики

| | |
|--------------|--------|
| Давление | 80 бар |
| Емкость бака | 15 л |

Цена без учета доставки: **38 612 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|---|--------------------------------------|
| Производительность, л/мин | 18 |
| Габаритные размеры в упаковке LxVxH, мм | 510x360x510 |
| Масса опрессовщика (с комплектующими, в упаковке), кг | 29,6 |
| Масса опрессовщика (с комплектующими, без упаковки), кг | 24,6 |
| Номинальная мощность, Вт | 1800 |
| Сила тока, А | 8 |
| Напряжение, В/Гц | 220-240 / 50 |
| Частота вращения, об/мин | 2800 |
| Водоснабжение | Чистая питьевая вода, гидр. масло |

Параметры манометра

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Диаметр, мм | 58 |
| Резьба манометра | G1/4" с торцевым уплотнением |
| Предел измерения, МПа (бар) | 16 (160) |
| Цена деления, МПа (бар) | 0,5 (5) |
| Класс точности | 2.5 |
| Заполнение глицерином | да |
| Виброустойчивый | да |

Размеры подводящего (всасывающего) шланга:

| | |
|------------------------|------|
| Длина, мм | 1800 |
| Внутренний диаметр, мм | 12 |

Параметры шланга высокого давления:

| | |
|---|--------------------------|
| Длина, мм | 1500 |
| Резьба накидных гаек на шланге | M22x1.5 |
| Максимальное рабочее давление, МПа (бар) | 23 (230) |
| Присоединительная резьба переходника (подключение к испытываемой системе) | 1/2" коническая наружная |
| Объем бака для воды, л | 15 |

Опрессовщик систем отопления ОГС-80ЭП-18 для опрессовки гидравлических систем модели ОГС (далее "опрессовщик") предназначен для опрессовки различных емкостей и систем трубопроводов при работе в условиях умеренного климата, исполнение У, категория I по ГОСТ 15150-69 в интервале температур окружающей среды от +5° до +40° С., гидравлические масла "ВМГЗ", "И-12А", "И-20А" или аналоги

Комплект поставки:

- Насос опрессовочный
- Краны с манометром и переходниками в сборе
- Шланг заборный с фильтром
- Блок предохранительного клапана (опционально)
- Рукав высокого давления с переходником 1/2" (наружная)
- Руководство по эксплуатации

Сформировано 11.06.2026 07:57 · KRATONSHOP.RU