

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Орбитальный труборез Rotorica GFI-4 для труб 15-120мм

Артикул: RT.122GFI4



Характеристики

Диаметр труб до 120 мм

Цена без учета доставки: **398 735 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Параметры сети	220 В, 50 Гц
Мощность	1800 Вт
Внешний диаметр трубы	10-120 мм
Толщина стенок сталь	0,5-12 мм
Толщина стенок нержавеющая сталь	0,5-7 мм
Частота вращения шпинделя	150-250 об/мин
Угол фаски при работе со специальной фрезой	30°, 37,5°, 45°

Орбитальный труборез Rotorica GFI-4 обеспечивает точное отрезание тонкостенных труб диаметром 15-120 мм под углом 90° для дальнейшего применения орбитальной сварки. Высококачественная кобальтовая быстрорежущая сталь 68, внутренний диаметр 16 мм, специально для трубы из нержавеющей стали. Для труборезов может использоваться дисковая фреза HSS Co с покрытием (68 мм, 72 зуба) и дисковая фреза HSS Co с покрытием (68 мм, 44 зуба). Труборезы GFI могут применяться в сантехнических, химических, пневматических и гидравлических трубопроводах в пищевой, полупроводниковой и биофармацевтической промышленности.

Труборез GFI-4 также может снимать фаску с помощью фаскосъемного лезвия.

Особенности:

- Легкий и компактный.
- Эргономичные ручки подачи.
- Мощный двигатель 1,8 кВт.
- Высокая безопасность работы со станком.
- Прочная конструкция, обеспечивающая долгий срок службы.
- Холодная резка без температурной деформации не меняет структуру металла.
- Быстрая резка без заусенцев, вертикальное расположение режущей плоскости.

Стандартная комплектация:

- Труборез GFI-4
- Инструкция по эксплуатации.
- Диск отрезной 68 мм
- Ключ рожковый 14/17 мм.
- Ключ рожковый 22/24 мм.
- Набор шестигранных ключей (1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 мм).

Дополнительно:

- RT.1236872 Отрезной диск для труборезов Rotorica GFL, диаметр 68мм, 72 зуба. Для толщины стенки 1 – 3 мм диаметром 68 мм, 72 зуба, ("STANDARD" без покрытия)
- RT.1236844 Отрезной диск для труборезов Rotorica GFL, диаметр 68мм, 44 зуба. Для толщины стенки 2,5 – 7 мм диаметром 68 мм, 44 зуба, ("STANDARD" без покрытия)
- RT.123GF30 Фаскосъемное лезвие GFI для снятия фаски 30 градусов
- RT.123GF37 Фаскосъемное лезвие GFI для снятия фаски 37,5 градусов
- RT.123GF45 Фаскосъемное лезвие GFI для снятия фаски 45 градусов

Сформировано 21.06.2026 15:57 · KRATONSHOP.RU