

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок JET JBOS-5C

Артикул: JR015



#### Характеристики

Мощность 0,37 кВт

Питание 220 В

Цена без учета доставки: **49 005 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Напряжение, В 230

Потребляемая (выходная)  
мощность двигателя, кВт 0,37 (0,25)

Максимальная высота заготовки,  
мм 100

Потребляемая мощность, кВт 0,37

Частота вращения вертикального  
шпинделя, об/мин 1400 об/мин

Диаметр отверстия стола	139 мм
Размеры рабочего стола (ДхШ), мм	373х373 мм
Диаметр вытяжного штуцера, мм	50 или 100(опционально)
Частота колебаний шпинделя	29 в мин
Амплитуда колебаний шпинделя	24 мм
Диаметр шлифовальной гильзы	Поставляется со станком: 19мм / 25,4мм / 38,1мм / 44,5мм/ 50,8мм Поставляется опционально: 12,7мм / 15,8мм / 76,2мм
Максимальная высота шлифовальной гильзы	140 мм
Угол наклона стола	0-45°
Страна производителя	Китай
Длина, мм	390
Ширина, мм	390
Высота, мм	490
Масса, кг	33
Длина в упаковке, см	43
Ширина в упаковке, см	53,5
Высота в упаковке, см	43
Масса в упаковке, кг	35

**JET JBOS-5C** – компактный станок профессионального класса для качественного и быстрого шлифования криволинейных и радиусных кромок. Шпиндель с абразивной гильзой совершает осцилляционное

вращательное движение, то есть не только вокруг своей оси, но и вертикальный ход вверх-вниз 25 мм. Это позволяет более эффективно использовать абразивный материал, повышает производительность, качество и скорость шлифования.

Мощный асинхронный двигатель рассчитан на продолжительную эксплуатацию, массивный корпус на резиновых опорах и тяжёлый чугунный стол хорошо поглощают вибрации. Механизм наклона стола на угол до 45°, позволит шлифовать под углами.

Станок поставляется в комплекте с набором из 5-ти сменных шлифовальных шпинделей и втулок, предназначенных для работы с радиусами разного калибра. В зависимости от него меняется и вставка в стол. 6 вставок стола в стандартном комплекте. При работе с наклоном монтируют вставку с овальным отверстием.

**Особенности:**

- Вращательно-колебательное движение шлифовальной втулки
- Съёмные шлифовальные шпиндели со сменными абразивными гильзами
- Регулировка наклона рабочего стола
- Рабочий стол из чугуна
- 5 шпинделей в стандартном комплекте
- Удобная стальная рукоятка фиксации стола
- Удобный органайзер для вкладок стола и ключей
- Удобный органайзер для шлифовальных шпинделей

**Комплект поставки:**

- Шпиндели шлифовальные 5 шт.
- Вкладки стола – 6 шт.
- Ключи рожковые – 2 шт.

Сформировано 04.06.2026 03:15 · KRATONSHOP.RU