

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Оснастка для обработки торцевых шпилек и прутка Хайтек

Артикул: FS-1.10.000SB V2



Характеристики

Для машин

ФС-10/22/26

Цена без учета доставки: **30 514 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Диаметр шпилек и прутков от 8 до 30 мм

Специально для организаций, торгующих резьбовыми шпильками, разработана оснастка для фаскоснимателя ФС-22М или ФС-10, Оснастка для обработки торцов шпилек и прутков длиной от 230 мм.

В комплекте с ней, ФС-26/ФС-22/ФС-10 может обрабатывать шпильки и прутки от 8-12 мм до 30. При обработке шпилек **от М20 рекомендуем использовать ФС-22**

Обработка осуществляется фрезой фаскоснимателя, угол фаски регулируется, ширина также регулируется. Для обработки шпильки нужно установить сменную оправку, включить машину и плавно вставить в отверстие шпильку, потом повернуть ее на 360 градусов и вынуть.

В комплекте с оснасткой оправки для шпилек М12, М14, М16, М20, М22, М24, М30

Используются в машинах:

- [Фаскосниматель ФС-10](#)
- [Фаскосниматель ФС-22М](#)

Сформировано 10.01.2026 00:50 · KRATONSHOP.RU