

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Осушитель рефрижераторного типа Harrison HRS-D981500

Артикул: HRS-D981500



Характеристики

Производительность 1500 л/мин

Напряжение
питания 220 В

Давление до 13 бар

Цена без учета доставки: **65 679 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Производительность, л/мин	1500
Класс защиты	IP54
Рабочее давление, бар	4-10
Мощность, кВт	0,43
Точка росы, °C	2-5
Макс. давление, кг	13
Соединение	R 1
Питание, В/Ф/Гц	220/1/50
Габариты ДхШхВ, мм	640x380x710
Вес, кг	45

Осушитель рефрижераторного типа Harrison HRS-D981500 служит для снижения влажности сжатого воздуха и удаления из него примесей, негативно влияющих на технологические процессы и конечных потребителей (оборудование и инструмент). Линейка осушителей рефрижераторного типа Harrison включает модели производительностью от 1000 до 45 000 л/мин. Осушители-рефрижераторы Harrison могут устанавливаться на выходе из компрессоров любого типа.

Особенности и преимущества:

- Низкий уровень остаточной влаги не более 5 г./куб.м.
- Энергоэффективность. Регенеративный контур экономит до 50% электричества.
- Простота в управлении и обслуживании.
- Длительный эксплуатационный период.
- Экологичность. Данный способ охлаждения исключает выброс вредных веществ в атмосферу.
- Надежные конденсатоотводчик и конденсатоотделитель.
- Стабильность точки росы, независимо от уровня нагрузок.
- Минимальные потери давления.

Стандартная комплектация:

- Осушитель рефрижераторного типа Harrison
- Инструкция по эксплуатации на русском языке
- Упаковка

Сформировано 14.06.2026 09:12 · KRATONSHOP.RU