

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Осушитель рефрижераторного типа Harrison HRS-D9820000

Артикул: HRS-D9820000

Гарантия низких цен KratonShop.ru



Характеристики

Производительность 20000 л/мин

Напряжение
питания 380 В

Давление до 13 бар

Цена без учета доставки: ~~388 060 Р~~ **359 466 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Производительность, л/мин	20000
Давление, бар	4-13
Мощность, кВт	2,94
Точка росы, °С	2-5
Макс. давление, кг	13
Соединение	R 3
Питание, В/Ф/Гц	380/1/50
Габариты ДхШхВ, мм	1400x730x1350
Вес, кг	315

Осушитель рефрижераторного типа Harrison HRS-D9820000 служит для снижения влажности сжатого воздуха и удаления из него примесей, негативно влияющих на технологические процессы и конечных потребителей (оборудование и инструмент). Линейка осушителей рефрижераторного типа Harrison включает модели производительностью от 1000 до 45 000 л/мин.

Осушители-рефрижераторы Harrison могут устанавливаться на выходе из компрессоров любого типа.

Особенности и преимущества:

- Низкий уровень остаточной влаги не более 5 г./куб.м.
- Энергоэффективность. Регенеративный контур экономит до 50% электричества.
- Простота в управлении и обслуживании.
- Длительный эксплуатационный период.
- Экологичность. Данный способ охлаждения исключает выброс вредных веществ в атмосферу.
- Надежные конденсатоотводчик и конденсатоотделитель.
- Стабильность точки росы, независимо от уровня нагрузок.
- Минимальные потери давления.

Стандартная комплектация:

- Осушитель рефрижераторного типа Harrison
- Инструкция по эксплуатации на русском языке
- Упаковка

Сформировано 09.05.2026 20:03 · KRATONSHOP.RU