

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Осушитель рефрижераторного типа Harrison HRS-D9828000

Артикул: HRS-D9828000

Гарантия низких цен KratonShop.ru



Характеристики

| | |
|--------------------|-------------|
| Производительность | 28000 л/мин |
| Напряжение | 380 В |
| Давление до | 13 бар |

Цена без учета доставки: **493 093 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|---------------------------|---------------|
| Производительность, л/мин | 28000 |
| Давление, бар | 4-13 |
| Мощность, кВт | 4,4 |
| Точка росы, °C | 2-5 |
| Макс. давление, кг | 13 |
| Соединение | R 3 |
| Питание, В/Ф/Гц | 380/1/50 |
| Габариты ДхШхВ, мм | 1400x730x1350 |
| Вес, кг | 421 |

Осушитель рефрижераторного типа Harrison HRS-D9828000 служит для снижения влажности сжатого воздуха и удаления из него примесей, негативно влияющих на технологические процессы и конечных потребителей (оборудование и инструмент).

Линейка осушителей рефрижераторного типа Harrison включает модели производительностью от 1000 до 45 000 л/мин.

Осушители-рефрижераторы Harrison могут устанавливаться на выходе из компрессоров любого типа.

Особенности и преимущества:

- Низкий уровень остаточной влаги не более 5 г./куб.м.
- Энергоэффективность. Регенеративный контур экономит до 50% электричества.
- Простота в управлении и обслуживании.
- Длительный эксплуатационный период.
- Экологичность. Данный способ охлаждения исключает выброс вредных веществ в атмосферу.
- Надежные конденсатоотводчик и конденсатоотделитель.
- Стабильность точки росы, независимо от уровня нагрузок.
- Минимальные потери давления.

Стандартная комплектация:

- Осушитель рефрижераторного типа Harrison
- Инструкция по эксплуатации на русском языке
- Упаковка

Сформировано 21.06.2026 11:55 · KRATONSHOP.RU