

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Осушитель рефрижераторного типа Harrison HRS-D9885000

Артикул: HRS-D9885000



Характеристики

Производительность 85000 л/мин

Напряжение
питания 380 В

Давление до 16 бар

Цена без учета доставки: ~~2 358 968 Р~~ **2 185 149 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Производительность, л/мин	85000
Рабочее давление, бар	4-16
Точка росы, °С	+2 ... +10
Температура на входе, °С	+15 ... +65
Хладагент	R407C
Соединение	DN125
Мощность, кВт	13.6
Питание, В/Ф/Гц	380/3/50
Габариты ДхШхВ, мм	2055x1450x1743
Вес, кг	920

Осушитель рефрижераторного типа Harrison HRS-D9885000 служит для снижения влажности сжатого воздуха и удаления из него примесей, негативно влияющих на технологические процессы и конечных потребителей (оборудование и инструмент).
Линейка осушителей рефрижераторного типа Harrison с рабочим давлением 16 бар включает модели производительностью от 1200 до 165 000 л/мин.

Осушители-рефрижераторы Harrison могут устанавливаться на выходе из компрессоров любого типа.

Особенности и преимущества:

- Низкий уровень остаточной влаги не более 5 г./куб.м.
- Энергоэффективность. Регенеративный контур экономит до 50% электричества.
- Алюминиевый теплообменник. Не ржавеет и отводит тепло в 4 раза эффективнее, чем стальной.
- Экологичность. В осушителях используется хладагент, который не вредит окружающей среде.
- Надежные конденсатоотводчик и конденсатоотделитель.
- Регулируемая точка росы от +2°C до + 10°C.
- Минимальные потери давления.
- Простота в управлении и обслуживании.
- Вход и выход сжатого воздуха расположены сзади.
- Длительный эксплуатационный период.

Стандартная комплектация:

- Осушитель рефрижераторного типа Harrison
- Инструкция по эксплуатации на русском языке
- Упаковка

Сформировано 09.05.2026 23:10 · KRATONSHOP.RU