

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Осушитель рефрижераторного типа ВедКом DS085V

Артикул: VKDSV10085



#### Характеристики

Производительность 8500 л/мин

Напряжение  
питания 220 В

Давление до 16 бар

Цена без учета доставки: ~~174 004 Р~~ **156 604 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Производительность	8,5 м3/мин
Точка росы под давлением	2-10°C
Стандартное рабочее давление	0,7-1,6 Мра
Максимальное рабочее давление	1,6 Мра

Температура на входе	≤50°C
Температура окружающей среды	1-38°C
Адаптивная рабочая система	Непрерывный
Режим управления	Микрокомпьютер/микроконтроллер
Потери давления	≤0,018Мра
Сливной клапан	Электронный
Способ охлаждения	Воздушное охлаждение
Хладагент	R410A
Электропитание	220-240VAC 50Hz
Мощность	1,72 кВт
Размер входного и выходного соединения	G1-1/2'
Внешний размер Д/Ш/В	767*550*985 мм
Вес:	80,5 кг

**Осушитель воздуха ВедКом DS085V** — это промышленное оборудование, предназначенное для удаления влаги из сжатого воздуха. Оно используется в различных отраслях промышленности, строительства, автосервиса и других областях, где требуется сухой воздух высокого давления.

**Особенности:**

- Холодильный компрессор GREE /HIGHLY
- Охлаждающий вентилятор LIONBALL
- Конденсатор Leadcom
- Испаритель JIALONG

- Теплообменник JIALONG
- Сухой фильтр Lindee
- Манометр давления хладагента Leadcom customisation
- Реле давления BAILU
- Защита от высокого и низкого давления MAGIC CONTROL
- Электрические компоненты YINING/XINYUAN
- Плата микрокомпьютера PLC ROMAN
- Перепускной клапан Leadcom customisation
- Электронный дренаж OUMMS

**Стандартная комплектация:**

- Осушитель рефрижераторного типа
- Инструкция по эксплуатации
- Упаковка

Сформировано 31.05.2026 21:32 · KRATONSHOP.RU