

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Осушитель рефрижераторного типа ВедКом DS115V

Артикул: VKDSV10115



Характеристики

Производительность 12000 л/мин

Напряжение
питания 380 В

Давление до 16 бар

Цена без учета доставки: ~~216 400 Р~~ **194 760 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Производительность 12 Nm³/min

Точка росы под давлением 2-10°C

Стандартное рабочее давление 0.7-1.6Мра

Максимальное рабочее давление 1.6Мра

Температура на входе	≤50°C
Температура окружающей среды	1-38°C
Адаптивная рабочая система	непрерывная
Режим управления	Микрокомпьютер/Микроконтроллер
Потери давления	≤0.018Мра
Сливной клапан	электронный
Способ охлаждения	Воздушное охлаждение
Хладагент	R410A
Электропитание	380-415VAC 50Hz 3P
Мощность	3kw
Размер входного и выходного соединения	G2'
Внешний размер Д/Ш/В	957*661*1085
Вес:	126kg

Осушитель воздуха ВедКом DS115V — это промышленное оборудование, предназначенное для удаления влаги из сжатого воздуха. Оно используется в различных отраслях промышленности, строительства, автосервиса и других областях, где требуется сухой воздух высокого давления.

Особенности:

- Холодильный компрессор GREE /HIGHLY
- Охлаждающий вентилятор LIONBALL
- Конденсатор Leadcom
- Испаритель JIALONG

- Теплообменник JIALONG
- Сухой фильтр Lindee
- Манометр давления хладагента Leadcom customisation
- Реле давления Danfoss
- Защита от высокого и низкого давления MAGIC CONTROL
- Электрические компоненты YINING/XINYUAN
- Плата микрокомпьютера PLC ROMAN
- Перепускной клапан Leadcom customisation
- Термический расширительный клапан STF
- Электронный дренаж OUMMS

Стандартная комплектация:

- Осушитель рефрижераторного типа
- Инструкция по эксплуатации
- Упаковка

Сформировано 09.05.2026 20:06 · KRATONSHOP.RU